

SERVISNI VTIKAČ SP02

NAVODILA ZA UPORABO



SERVISNI VTIKAČ ZA ELEKTRIČNA VOZILA Z VTIČNICO TIPA 2

Servisni vtičnik SP02 je varnostna naprava, ki vzdrževalnim ekipam (mehnikom, električarjem, gasilcem itd.) omogoča varno delo na električnem vozilu s tem, da blokira premikanje vozila. Električni avto je neslišen tudi, ko je pogon vklopljen, zato obstaja nevarnost, da ga kdo po pomoti premakne in s tem ogrozi okolico. Servisni vtičnik blokira električni pogon brez da bi izklopil električni sistem avtomobila. Je 100% zanesljiv in deluje na vseh vozilih s polnilno vtičnico tipa 2, s pomočjo adapterja AC06 pa tudi na vozilih z vtičnico Tip 1.

KAKO ZAČETI

1. Vstavite servisni vtičnik SP02 v vtičnico tipa 2 in ga potisnite do konca vanjo.
2. Vključite svoje električno vozilo, prestavite ročico v položaj D in preverite, ali je avto še vozen (se lahko premakne s svojim pogonom). Ko je servisni vtičnik vtaknjen in prižgete kontakt, se mora na armaturni plošči pojaviti znak "kabel vstavljen" ali "voznja onemogočena", včasih tudi slika z vstavljenim kablom. Vozilo dobi signal, kot da je na polnjenju in zato izklopi pogon.
3. Ko prenehate z delom na avtomobilu, ugasnite vozilo in izvlecite servisni vtičnik SP02. Ko naslednjič vključite vozilo, bo avto spet normalno vozen.
4. Izogibajte se vstavljanju vtičnika v premikajoče se vozilo! Pri večini električnih avtomobilov servisni vtičnik blokira diferencial, in če se vozilo premika (tudi če se rahlo premika), lahko poškoduje zaporo diferenciala.



Servisni vtičnik SP02 deluje samo pri vozilih opremljenih z vtičnicami tipa 2 ali tipa 2/kombo! Nekatera starejša vozila (pred letom 2017) in vozila uvožena iz ZDA, uporabljajo vtičnico tipa 1, za katero je servisni vtičnik neustrezen. Na teh vozilih je mogoče uporabiti servisni vtičnik z uporabo posebnega adapterja tip 2 - tip 1 (Metronov izdelek AC06).



AC06

TEHNIČNE LASTNOSTI

Temperaturno območje delovanja [C°] od -40 do +70

UV odpornost

DA

Dimenzije [Φmax/dolžina]

70 mm / 230 mm

IP stopnja zaščite [IP]

67 (100% vodoodporen)

Masa

500 g



Servisnega vtičnika nikoli ne priključite v vozilo, ki se premika (tudi če se le rahlo premika)!

ZELENA PROIZVODNJA

Vsi naši izdelki so proizvedeni na oglično nevtralen način z uporabo metode "Trajnostni energetski krog". Proizvodni obrat, kjer izdelujemo polnilne kable in prenosne polnilne postaje, je prvi popolnoma trajnostni proizvodni obrat polnilnih kablov za električna vozila. Vsa energija, potrebna za ogrevanje in hlajenje stavbe, proizvodni proces ter za prevoz blaga in zaposlenih (razen dostave težkega materiala s tovornjaki), je proizvedena z dvema fotovoltaičnima elektrarnama in shranjena v štirih akumulatorskih baterijah. Skoraj vse surovine, ki jih uporabljamo (kable, vtiči), so proizvedene v Evropi, saj s tem skrajšamo dobavne poti in podpiramo lokalno gospodarstvo. Nakup naših izdelkov pomaga pri razvoju trajnostnega gospodarstva.

GARANCIJA

Garancijska doba znaša pet (5) let od datuma nakupa za vse komponente. V tem obdobju METRON jamči za svoj izdelek, da ga bo prvotnemu kupcu v primeru okvare popravil ali zamenjal. Da bi bili upravičeni do popravila ali zamenjave v skladu s to garancijo, mora biti izdelek vrnjen podjetju METRON v garancijskem roku, prvotni kupec pa mora izpolnjevati naslednje pogoje: izdelek ne sme biti spremenjen ali kakorkoli afektiran s strani nepooblaščenih oseb; izdelek se mora uporabljati izključno v skladu z navodili za uporabo.

Ta garancija ne zajema: poškodbe izdelka zaradi nepravilne uporabe; nenamerne ali namerne poškodbe; nepravilne uporabe, zlorabe, korozije ali malomarnosti; izdelek, ki ga prizadenejo naravne nesreče, kot so prekomerna neurja s točo, udari strele, tornadi, poplave, plazovi, led ali drugi naravni pojavi; poškodbe zaradi nepravilnega pakiranja ob vrnitvi izdelka po pošti.

Stroške za odpravljanje napak ali zamenjavo izdelka, ki niso zajeti v tej garanciji, METRON ne krije.

Vse stroške pošiljanja v zvezi s popravilom ali zamenjavo izdelka mora vnaprej plačati kupec/lastnik.